

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Zawiera wodorotlenek sodu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza - należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać pyłu. Stosować: rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA - WYPŁUKAĆ usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) - natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody - prysznice. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU - ostrożnie płucać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płucać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usunąć do segregowanych odpadów komunalnych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA!!!

- Nie stosować z innymi produktami.
- Nie stosować do instalacji z aluminium.
- Zawiera wodorotlenek sodu.



**aktywny żel
do udrażniania
kanalizacji**

MOCNY

500 ml



**UN 1823
500 ml**



Producent: ENIGMA Sp.J.
Artur Majewski & Marek Sternicki
ul. Królowej Marysieńki 44,
96-316 Międzyborów
tel. +48 (46) 855 37 76
olczak_enigma@interia.pl
www.interhand.com.pl

Sposób użycia: Wlać do syfonu zlewu lub wanny ok. 2 łyżek stołowych produktu, a następnie wlać ok. 0,5 litra ciepłej wody. Po upływie 10 min. spłukać dużą ilością ciepłej wody. Profilaktycznie operację powtarzać co dwa tygodnie.

Postępowanie z odpadami: opróżnione opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych.



Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii podane na opakowaniu.

250x80 mm

12 mm